



	DP 25	DP 35	DP 45	DP 75	DP 95
Moc nominalna (wersja Standard)	25	35	45	75	95
Moc nominalna (wersja Profi)	10-25	14-35	18-45	30-75	40-95
Powierzchnia wymiennika	1,52	1,74	1,95	3,60	5,60
Obj. komory załadowczej	96	112	128	305	440
Wymiary otworu napełniania	235 x 445	235 x 445	235 x 445	294 x 544	294 x 544
Wymagany ciąg kominowy	23	23	23	23	23
Max. ciśnienie wody w instalacji	250	250	250	250	250
Waga kotła	350	390	420	650	800
Podłączenie kominowe	152	152	152	152	152
Wysokość A	1080	1080	1080	1320	1320
Szerokość B	580	580	580	750	766
Głębokość C	1050	1150	1265	1600	1680
Przyłącze zasilania	G 6/4"	G 6/4"	G2"	G2"	G2"
Przyłącze powrotu	G 6/4"	G 6/4"	G2"	G2"	G2"
Zasilanie elektryczne	50	50	60	60	90
Sprawność kotła	85	85	85	86	86
Klasa kotła wg EN 303-5			3		
Temp. spalin	230	225	220	262	245
Strumień spalin	0,019	0,021	0,027	0,045	0,058
Max. poziom hałasu			65		
Przeciętne zużycie paliwa	6,3	8,7	11,2	18,7	24,8
Zużycie paliwa w sezonie			1kW = 1m3		
Max. długość polan	550	650	750	1000	1000
Obj. wody w kotle	68	78	87	164	250
Napięcie			230 / 50 V / Hz		
Zakres temp. roboczej			65-90°C		
Zakres temp. w pomieszczeniu (wersja Profi)			10-27°C		
Przyłącze elektryczne regulatora			1,5 A / 230 V		