

DAKON**DOR 32D, DOR 45D****DANE TECHNICZNE**

Nazwa wskaźnika	JM	DOR 32D	DOR 45D
Moc znamionowa	kW	9-28	18-45
Skuteczność przy użyciu podstawowego paliwa	%	75-82	76-82
Skuteczność przy użyciu paliwa zastępczego	%	73-82	
Podłączenie wejścia i wyjścia wody	Js	DN 70	
Wysokość	mm	1040	1045
Szerokość	mm	526/700	688/770
Głębokość	mm	830	864/980
Rozmiary otworu napelniającego	mm	358/175	550/276
Objętość komory zasypowej	l	63	115
Powierzchnia grzewcza kotła	m ²	2,0	3,0
Masa kotła bez wody	kg	240	320
Objętość wody w kotle	l	64	79
Paliwo podstawowe	-	drewno	
Zużycie paliwa podstawowego	kg/h	8,4	14
Paliwo zastępcze	-	B,C,D,E*	
Zakres temperatury wody grzewczej	°C	45-95	
Średnica dymowego króćca	mm	145	180
Ciąg roboczy	Pa	20	26

* A - drewno, B - węgiel kamienny, C - węgiel kamienny - kostka, D - brykiety, E - koks,
F - muł, G - miął